

CUTEK® ENHANCE CD50



CUTEK® Enhance CD50 เป็นน้ำมันรักษาเนื้อไม้ประสิทธิภาพสูงที่ช่วยรักษาความคงทนให้กับไม้และเน้นความสวยงามตามธรรมชาติของไม้ พร้อมทั้งยืดอายุการใช้งาน ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับไม้สีอ่อนและไม้สีซีด สามารถใช้ได้ทั้งงานภายในและกึ่งภายนอก

ประโยชน์

- **ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับไม้สีอ่อนหรือไม้สีซีด** – ช่วยยกระดับความสวยงามและลายไม้ตามธรรมชาติ
- **เรียบง่ายและใช้งานง่าย** - ไม้จำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิค
- **การบำรุงรักษาเร็วและง่ายดาย** – ไม่ต้องขัดหรือลอกน้ำมัน CUTEK® ที่เคยทาไว้ออก เพียงทำความสะอาดและทาทับใหม่
- **ไม่ลอกไม้แตกเป็นแผ่น** - ผลิตภัณฑ์ออกแบบให้ซีดจางตามกาลเวลาแทน
- **คุ้มค่าประหยัด** - ครอบคลุมพื้นที่ได้มากกว่าสารเคลือบไม้ทั่วไปถึง 2 เท่า
- **การใช้งานนอกประสงค์** - เหมาะสำหรับไม้ทั้งภายในและกึ่งภายนอก
- **ทางเลือกที่ยั่งยืน** - ช่วยยืดอายุการใช้งานของไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- **การปกป้องระยะยาวและต่อเนื่อง** - ซึมลึกเข้าสู่เนื้อไม้เพื่อปกป้องจากภายในสู่ภายนอก
- **CUTEK® cares** - เรากาภูมิใจที่เป็นพันธมิตรกับ One Tree Planted และมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนงานของพวกเขาในการปลูกต้นไม้ทั่วโลก และสำหรับในประเทศไทย CUTEK® มีส่วนร่วมในการปลูกและดูแลต้นไม้กับมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์
- **ผลิตและนำเข้าจากออสเตรเลีย**
- **การใช้งาน**

การใช้งาน

CUTEK® Enhance CD50 เป็นน้ำมันรักษาเนื้อไม้ประสิทธิภาพสูงที่ช่วยเน้นความสวยงามตามธรรมชาติของไม้และยืดอายุการใช้งานให้กับไม้

CUTEK® Enhance CD50 ใช้งานง่าย บำรุงรักษาง่าย คุ้มค่า สามารถเริ่มต้นได้เองบำรุงรักษาได้เองประหยัดค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่เริ่มต้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแผ่นข้อมูลผลิตภัณฑ์และแนวทางการใช้งาน

น้ำมันรักษาเนื้อไม้ออยล์ (เคลียร์ออยล์) CUTEK® Enhance CD50 เมื่อใช้เริ่มแรกภายนอกแดดจัดไม้จะแลดูน้ำออยล์แล้วจะค่อยๆซีดลงแล้วซีดเทา/เงินตามธรรมชาติเมื่อสัมผัสกับแสงแดดและรังสี UV สามารถนำ CUTEK® Colourtones มาผสมเพื่อชะลอการซีดลงและรักษาลักษณะธรรมชาติของไม้ได้นานขึ้น หรือเปลี่ยนสีเพื่อให้ตรงกับการออกแบบของโครงการ

CUTEK® Enhance CD50 เหมาะสำหรับการใช้งานบนแผ่นไม้ผนัง แผ่นหลังคาซิงเกิ้ล ประตู ไม้พาเลท อาคารไม้ คาน เฟอร์นิเจอร์ไม้กลางแจ้ง ระเบียง แผ่นปิดขอบ บานเกล็ด ประตูโรงรถ งานไม้จริงที่ทำขึ้นมา รั้ว เสา ผลิตภัณฑ์ไม้ศวรรรม ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายทางชีวภาพ

CUTEK® Enhance CD50 ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานบนไม้ที่ผ่านกระบวนการอะซิทิลเลต (acetylated wood)

CUTEK® ENHANCE CD50



ข้อมูลจำเพาะ

คู่มือความต้านทาน

ความทนทานต่อสภาพอากาศ	CUTEK® Enhance CD50 เมื่อใช้ภายนอกแดดจัดจะค่อยๆ ซีดจางตามเวลาไม่ลอกล่อน ไม่แตก ดั้งนั้นการฟื้นฟูไม้ที่เคลือบด้วย CUTEK® Enhance CD50 จึงเป็นกระบวนการที่ง่าย รวดเร็ว และคุ้มค่าประหยัด
ความทนทานต่อความร้อน	ทนความร้อนได้สูงถึง 80°C (ความร้อนแห้ง)
สารเคมี	พื้นผิวไม้ที่เคลือบด้วย CUTEK® Enhance CD50 อาจแสดงรอยหยดหากสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ที่ทำให้เกิดคราบ เช่น ไวน์ น้ำยาทำความสะอาด น้ำที่ปนเปื้อน หรือสารเคมีที่รุนแรง พื้นผิวที่เสี่ยงได้แก่ ห้องครัว ห้องน้ำ และพื้นที่สเปาหรือสระว่ายน้ำ
น้ำ	ทนทานได้ดีต่อทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม แต่ไม่เหมาะสำหรับการแช่ในน้ำ
ทนทานได้ดีเมื่อแห้งสนิทเต็มที่	ทนทานได้ดีเมื่อแห้งสนิทเต็มที่

คุณสมบัติทั่วไปและข้อมูลการใช้งาน

การจำแนกประเภท	สารกันไม้ที่ซึมลึก
การเคลือบผิว	ด้าน
เฉดสี	หลากหลายตามเฉดสีของ CUTEK® Colourtone
ส่วนประกอบ	หนึ่ง
ไม่มีข้อมูลอ้างอิง	ไม่มีข้อมูลอ้างอิง
ระดับ VOC	≈250g/L ASTM 3960
จุดระเบิด	73°C ASTM D93
ความหนืด	≈27cSt
เฉดสี	ให้ผสมได้ 36-72 ml/litre
การเจือจาง	ห้ามเจือจาง
ขนาดบรรจุ	1L, 2.5L, 20L
รหัสผลิตภัณฑ์	D653

อัตราการครอบคลุม

ไม้ใหม่ขัดผิวพร้อมทา	10–20m ² /litre (400–800 sq ลิตร/gallon)
ไม้เก่าขัดผิวพร้อมทา	7–9m ² /litre (300–400 sq ลิตร/gallon)
ไม้ใหม่ยังไม่ขัด	7–9m ² /litre (300–400 sq ลิตร/gallon)
ไม้เก่ายังไม่ขัด	4–7m ² /litre (180–300 sq ลิตร/gallon)
แผ่นซิงเกิ้ลและเกล็ดไม้	2–5m ² /litre (84–212 sq ลิตร/gallon)

หมายเหตุ: อัตราการครอบคลุมที่ใช้งานจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น วิธีการใช้งาน สภาพแวดล้อม และความพรุนหรือความขรุขระของพื้นผิว

CUTEK® ENHANCE CD50



พื้นผิวไม้ที่พร้อมทา

นี่เป็นเพียงแนวทางและไม่สามารถใช้เป็นตัวกำหนดได้ โปรดติดต่อ CUTEK® เพื่อปรึกษาข้อกำหนดเฉพาะโครงการของคุณ

ประเภทพื้นผิว / ผลลัพธ์ที่ต้องการ	สถานการณ์	การเตรียมพื้นผิว	การปกป้อง	ควรผสมเมล็ดสี COLOURTONE หรือไม้ (ใช่/ไม่ใช่)
ไม้ – ไม้ใหม่ คงความเหมือนเคลือบน้ำมัน เสร็จใหม่หรือเปลี่ยนสีไม้	งานภายนอก	ทำความสะอาดด้วย CUTEK® Restore หากมีคราบแทนนิน คราบน้ำ ไม้ขีดเตา คราบไม้ เก่า หากไม่มีคราบเหล่านี้ ให้ ทำความสะอาดด้วย CUTEK® Quickclean	ทาด้วย CUTEK® Enhance CD50 2 รอบ	ใช่
				ใช่
ไม้ – ไม้เก่า เคยเคลือบด้วย CUTEK® Extreme หรือ CUTEK® Low Voc มาก่อน	งานภายนอก	ทำความสะอาดด้วย CUTEK® Restore หากมีคราบแทนนิน คราบน้ำ ไม้ขีดเตา คราบไม้ เก่า หากไม่มีคราบเหล่านี้ ให้ ทำความสะอาดด้วย CUTEK® Quickclean	ทา CUTEK® Enhance CD50 1-2 รอบ	ใช่
				ใช่
ไม้ – ไม้เก่า เคยเคลือบด้วยสี/สารเคลือบ ประเภทฟิล์มมาก่อน	งานภายนอก	ลอกสี/สารเคลือบเก่าด้วยน้ำยา ลอกสีไม้/กระดาษทรายเบอร์ หยาบออกให้หมดจนถึงเนื้อ ไม้ จากนั้นทำความสะอาดด้วย CUTEK® Restore	ทาด้วย CUTEK® Enhance CD50 2 รอบ	ใช่
				ใช่
ไม้ – ไม้เก่า ไม้เคยเคลือบ/ทาสีมาก่อน และ ต้องการทำให้ไม้คงเสถียรภาพ ภายนอกปล่อยให้ค่อยๆ ชัด จางลงแล้วขีดเตา/เงินตาม ธรรมชาติ	งานภายนอก	พื้นฟูไม้ด้วย CUTEK® Restore	ทาด้วย CUTEK® Enhance CD50 2 รอบ	ไม่ใช่
				ไม่ใช่
ไม้ – ไม้เก่า ไม้เคยเคลือบ/ทาสีมาก่อน และ ต้องการคงลักษณะของไม้ที่เพิ่ง ทาน้ำมันเสร็จใหม่หรือเปลี่ยน สีไม้	งานภายนอก	Restore with CUTEK® Restore	ทาด้วย CUTEK® Enhance CD50 2 รอบ	ใช่
				ใช่
ไม้ (ไม้ทุกประเภท) เพิ่มความโดดเด่นหรือเปลี่ยนสี ไม้ธรรมชาติ	งานภายใน	ลอกสารเคลือบเก่าทุกชนิดออก จากผิวไม้ให้หมดจนถึงเนื้อไม้ (ยกเว้นน้ำมัน CUTEK®)	ทาด้วย CUTEK® Enhance CD50 2 รอบ	ใช่
ไม้ (ไม้ทุกประเภท) ช่วยคงเสถียรภาพให้กับไม้และ รักษาลักษณะธรรมชาติ	งานภายใน	ลอกสารเคลือบเก่าทั้งหมดทุก ชนิดออกจากผิวไม้ (ยกเว้น น้ำมัน CUTEK®)	ทาด้วย CUTEK® Enhance CD50 2 รอบ	ไม่ใช่



คำแนะนำในการใช้งาน

การทา/การใช้งาน

ข้อควรระวังในการทา/การใช้งาน

ก่อนเริ่มใช้งาน: ก่อนที่คุณจะเริ่มทานให้ตรวจสอบอันตรายและข้อควรระวังจากเว็บไซต์ของ CUTEK® และจากฉลากข้างกระป๋อง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยที่ถูกต้องตามที่ระบุในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย
 รายการข้อควรระวังในการใช้งานทั้งหมดสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ www.cutekth.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า โทร 0868818776
 ห้ามกลืน/ห้ามกิน
 ห้ามใช้บนพื้นผิวที่สัมผัสโดยตรงกับอาหาร
 ห้ามใช้บนพื้นผิวที่สัมผัสโดยตรงกับพื้นดิน
 ไม่แนะนำให้ใช้กับพื้นภายในบ้านที่มีผู้อาศัยอยู่เพราะผลิตภัณฑ์แห้งช้าภายใน และไม่แนะนำให้ใช้กับพื้นที่มีเด็กเล็กคลาน แต่สามารถใช้ได้กับไม้พื้นในบ้านที่สร้างใหม่ยังไม่มีผู้อาศัยจนกว่าจะแห้งสนิท

การใช้งานที่ละขั้นตอน:

ก่อนปกป้อง: ไม่ต้องสะอาด ปราศจากคราบมัน และแห้ง (มีความชื้นไม่เกิน 17%) ก่อนที่จะทาด้วย CUTEK® Enhance CD50 โปรดดูแผ่นข้อมูลและฉลากข้างกระป๋องสำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีเตรียมพื้นผิวไม้ก่อนการเคลือบด้วย CUTEK® Enhance CD50

สภาพอากาศ: เมื่อทาแล้ว CUTEK® Enhance CD50 โดยทั่วไปต้องการสภาพอากาศแห้งเป็นเวลา 2-3 วัน หรือ 72 ชั่วโมงหลังการเคลือบ เพื่อให้ซึมเข้าสู่เนื้อไม้ได้เต็มที่และให้สีที่สม่ำเสมอ

แดดสี: ภายนอกแดดและฝนจัดหากไม่ต้องการให้แดดสีไม่อ่อนลงและซีดเทา/เงินตามธรรมชาติภายในไม่กี่เดือน ควรผสม CUTEK® Colourtone 1-3 กระจุกต่อน้ำมัน CUTEK® Enhance CD50 ขนาด 1 ถัง (ตามชุดที่แนะนำ) ก่อนใช้งาน ยิ่งผสมเยอะยิ่งเข้ม ยิ่งเข้มยิ่งทน UV

การใช้งาน: กวน CUTEK® Enhance CD50 ให้เข้ากันอย่างทั่วถึง (รวมถึง CUTEK® Colourtone หากมีการผสม) ทั้งก่อนและระหว่างการใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากวนจากกันกระป๋องเพื่อให้ส่วนผสมทั้งหมดกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอในน้ำมัน

ทาเคลือบบาง ๆ และสม่ำเสมอด้วยแปรงทาสี หรือแปรงขนแกะสังเคราะห์ CUTEK® Enhance CD50 จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อทาเป็นชั้นบาง ๆ ครรททา 1-2 รอบบาง ๆ ซึ่งให้ผลลัพธ์ดีกว่าการทาหนาเพียงรอบเดียว รอบที่ 2 ควรเว้นหลังรอบแรกอย่างน้อย 5 วัน (แต่ภายนอกแดดจัดหลังทาแล้วเสร็จวันรุ่งขึ้นพื้นที่ควรใช้เดินได้) หากยังไม่แห้งมีความเป็นไปได้ว่าทาเยิ้มเกินไปและยังมีสี/สารเคลือบเก่าที่ลอกออกไม่หมด

เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรทา CUTEK® Enhance CD50 หนึ่งรอบบนผิวไม้ทุกด้านก่อนการติดตั้ง จากนั้นทาเพิ่มเติมอีก 1-2 ชั้นบนพื้นผิวด้านบนเมื่อชั้นแรกซึมเข้าสู่เนื้อไม้จนหมดแล้ว สำหรับงานแนวราบปีแรกควรทาบำรุงรักษาประมาณ 6 เดือน หลังจากนั้นทุก 12 เดือนในปีถัดๆไป สำหรับงานแนวตั้งจะบำรุงรักษาห่างกว่างานแนวราบ ให้ตรวจสอบสภาพไม้เป็นประจำทุกปี

ระยะเวลาในการแห้ง: แตกต่างจากสารเคลือบไม้ทั่วไป CUTEK® Enhance CD50 จำเป็นต้องซึมลึกเข้าสู่เนื้อไม้ กระบวนการซึมและกระจายตัวนี้ใช้เวลาต่างกันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ชนิดของไม้ (สายพันธุ์ ความหนาแน่น การซึมผ่าน อายุของไม้ และความชื้นคงเหลือ) รวมถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (อุณหภูมิ ความชื้น และสภาพอากาศ)

ไม้ที่พร้อมเคลือบ CUTEK® Enhance CD50 ซ้ำเมื่อแห้งสนิทและไม่มีคราบมัน การเคลือบเที่ยวถัดไปของ CUTEK® Enhance CD50 จะใช้เวลาซึมเข้าสู่เนื้อไม้นานกว่าเที่ยวแรก

การทำความสะอาด: อุปกรณ์ (รวมถึงแปรง) สามารถทำความสะอาดได้ด้วยน้ำสบู่ หากไม่มีการทำความสะอาดหรือกำจัดอย่างถูกต้อง เศษผ้าที่เปื้อนน้ำมันและวัสดุอื่น ๆ ที่มีน้ำมันอาจทำให้เกิดไฟลุกไหม้ได้ หลังการใช้งาน ต้อง นำวัสดุที่เปื้อนน้ำมันทั้งหมดไปตากให้แห้งทันทีโดยแผ่กางออกตามขนาดในที่อากาศถ่ายเท และอุณหภูมิสูงกว่า 4 องศาเซลเซียส หรือซักให้สะอาดด้วยน้ำและผงซักฟอกแล้วล้างออก ควรล้างน้ำมันออกจากเสื้อผ้า เครื่องมือ เศษผ้า และวัสดุอื่น ๆ ที่สัมผัสน้ำมันระหว่างการใช้งานหรือจากการหกและเทอะโดยไม่ได้ตั้งใจ และต้องกำจัดน้ำล้างทำความสะอาดตามข้อกำหนดของท้องถิ่น

CUTEK® ENHANCE CD50



การบำรุงรักษา

ด้วย CUTEK® การบำรุงรักษาที่ง่าย รวดเร็ว และคุ้มค่า CUTEK® Enhance CD50 จะไม่แตก ร้าว ลอก หรือแยกออก และไม้ของคุณสามารถฟื้นฟูหรือทำให้กลับมาใหม่ได้ง่าย ๆ ด้วยระบบการเตรียมพื้นผิวและปกป้องของเรา – ไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษทรายหรือลอกน้ำมัน CUTEK® เดิมที่เคยทาไว้ก่อนงานไม้ภายนอก:

ควรทา CUTEK® Enhance CD50 ใหม่เมื่อไม้ไม่สามารถกันน้ำได้อีกต่อไป หรือหาซ้ำตามความจำเป็นเพื่อรักษาความสวยงามและสีธรรมชาติของไม้ โดยทั่วไป พื้นผิวไม้ภายนอกที่สัมผัสกับสภาพอากาศเดิมที่ เช่น บริเวณรอบสระว่ายน้ำและราวจับ จะต้องการการทาเคลือบซ้ำบ่อยกว่า (เริ่มต้นหลังจาก 6 เดือน และจากนั้นทาซ้ำทุกปี) ในขณะที่พื้นผิวอื่น ๆ เช่น การบุผนังไม้แนวตั้ง จะต้องการการทาเคลือบซ้ำน้อยกว่า งานไม้ภายใน:

CUTEK® Enhance CD50 ไม่จำเป็นต้องทาซ้ำในพื้นที่ภายในที่ไม่มีการสัมผัสกับแสงยูวี

หากต้องการทำความสะอาดทั่วไปในพื้นที่ที่ใช้ CUTEK® Enhance CD50 แบบใส ให้ใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นผสมสบู่อ่อนๆ หรือใช้ไม้ดันฝุ่น

ข้อมูลสำคัญ

CUTEK® Enhance CD50 เป็นน้ำมันรักษาเนื้อไม้ประสิทธิภาพสูง ออกแบบมาเพื่อปกป้องไม้จากภายในสู่ภายนอก ภายนอกไม้จะค่อยๆ ซีดจางตามธรรมชาติ โดยไม่ลอก แตก หรือแยกตัว CUTEK® Enhance จะซึมลึกและกระจายเข้าสู่เนื้อไม้เพื่อป้องกันความชื้น ช่วยคงเสถียรภาพให้กับไม้ และยืดอายุการใช้งาน บัจฉัยใดๆ ที่อาจขัดขวางการซึมผ่านหรือกระจายตัว เช่น สีเคลือบเดิม (ที่ไม่ใช่ น้ำมัน CUTEK®) ความชื้นที่ค้างอยู่ หรือระยะเวลาที่ไม่เพียงพอระหว่างการทาแต่ละรอบ ควรแก้ไขก่อนทา CUTEK® Enhance CD50

เวลาในการซึมผ่าน/กระจายของ CUTEK® Enhance CD50 อาจแตกต่างกันอย่างมากขึ้นอยู่กับชนิดของไม้ อุณหภูมิแวดล้อม ความพรุน ความหนาแน่น การสัมผัสกับสภาพอากาศ และปริมาณความชื้นของไม้ เนื่องจากมีการใช้งานที่หลากหลายสำหรับ CUTEK® Enhance CD50 และมีปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อเวลาในการซึมผ่าน/กระจายของผลิตภัณฑ์ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้จะต้องทดสอบบริเวณตัวอย่างก่อน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของ CUTEK® Enhance CD50 สำหรับโครงการของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากความเร็วในการแห้งเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับโครงการ CUTEK® Enhance CD50 ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานบนพื้นผิวที่ชื้นเตรียมอาหาร ไม้ที่ติดตั้งโดยตรงกับพื้นดิน และพื้นผิวที่มีเด็กเล็กคลาน

เมื่อใช้ CUTEK® Enhance CD50 คุณควรหลีกเลี่ยง:

ไม้เปียก หรือไม้ที่มีความชื้นสูง:

- เนื้อไม้ของคุณควรมีความชื้นไม่เกิน 17% เพราะหากสูงกว่านี้ อาจทำให้กระบวนการซึมผ่านล่าช้าอย่างมาก หากเกิดกรณีนี้ CUTEK® Enhance CD50 จะลอยอยู่บนผิวไม้และกลายเป็นเหนียวเหนอะหนะ โดยไม่ซึมเข้าสู่เนื้อไม้ได้อย่างเหมาะสม

อากาศเย็น:

- ในสภาพอากาศหนาวเย็น CUTEK® Enhance CD50 จะมีความชื้นขึ้น ซึ่งอาจทำให้ทาน้ำมันหนาเกินไป ควรทำให้น้ำมันอุ่นขึ้นโดยวางไว้ในที่มีแสงแดด เพื่อให้ไขมันชั้นน้อยลงและช่วยให้ซึมเข้าสู่ไม้ได้ดีขึ้น

ทาหลายเที่ยวเร็วเกินไป:

- CUTEK® Enhance CD50 ต้องซึมเข้าเนื้อไม้และแห้งสนิทอย่างสมบูรณ์ก่อนทารอบถัดไป ไม้ของคุณควรแห้งสนิทและไม้มีความมันก่อนทำการเคลือบซ้ำ
- สารเคลือบเดิม น้ำมันเก่า สีย้อมไม้ที่เคยทาไว้ หรือสีเก่า ที่มีอยู่บนพื้นผิวไม้:
- สาร/สีเคลือบฟิล์มเก่าที่มีอยู่เดิมจะบล็อกหรือกั้นการซึมกระจายเข้าสู่เนื้อไม้ของ CUTEK® Enhance CD50 CUTEK® Enhance CD50 ต้องใช้กับไม้ที่สะอาด เป็ลลือย และแห้งเท่านั้น และต้องลอกสารเคลือบเดิมออกให้หมดจนถึงเนื้อไม้ก่อนที่จะทา CUTEK® Enhance CD50

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

CUTEK® จะไม่รับผิดชอบในกรณีต่อไปนี้:

- การทาสีผิดชนิดบนพื้นผิวใด ๆ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
- การใช้ CUTEK® Enhance CD50 บนไม้ที่มีความชื้นมากกว่า 17%
- การใช้ CUTEK® Enhance CD50 บนพื้นผิวที่มีสารเคลือบเดิมอยู่ (ลอกสี/สารเก่าออกไม่หมด)

CUTEK® ENHANCE CD50



การทำความเข้าใจเกี่ยวกับแคตตาล็อก CUTEK® Colourtones

สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่า น้ำมันสำหรับไม้ภายนอกของ CUTEK® เป็นระบบน้ำมันซึมลึกที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับความสวยงามและลดความเสียหายตามธรรมชาติของไม้ CUTEK® Enhance CD50 จำหน่ายเป็นน้ำมันใส ซึ่งสามารถใช้เพื่อปกป้องไม้จากความชื้นและการขยับตัวของไม้ที่มาจากความชื้น เช่น การโก่งตัว การบิดงอ และการแตกร้าว

การใช้น้ำมันใสเพียงอย่างเดียวจะช่วยปกป้องไม้ ช่วยให้ไม้คงเสถียรภาพและคงความแข็งแรงของโครงสร้าง ในขณะที่ภายนอกแดดจัดก็จะปล่อยให้ไม้ค่อย ๆ ซีดจางตามธรรมชาติแล้วค่อยๆ ซีดเทา/เงินเมื่อเวลาผ่านไป การซิดและเปลี่ยนเป็นสีเงินตามธรรมชาตินี้เป็นตัวเลือกที่ต้องการที่ดูเหมือนการเคลือบบำรุงรักษาไม้ไม่บ่อยมาก และเป็นแคตตาล็อกที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ

โครงการไม้ที่ใช้น้ำมันใส CUTEK® Enhance CD50 และเกิดการเปลี่ยนเป็นสีเงินตามธรรมชาติ สามารถคืนสีเดิมของไม้ได้อย่างง่ายดายโดยใช้ CUTEK® Restore ร่วมกับการล้างด้วยน้ำแรงดันสูง จากนั้นจึงทาน้ำมันใส CUTEK® Enhance CD50 ซ้ำอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการรักษาสีเดิมของไม้ที่เพิ่งทาน้ำมันใหม่ ๆ ให้นานขึ้น ไม่ซีดเร็วและซีดเทา/เงินเร็ว ให้ผสมแคตตาล็อก CUTEK® Colourtone เพิ่มเติมลงในน้ำมันใส CUTEK® Enhance CD50 สิ่งสำคัญคือต้องเลือกแคตตาล็อก Colourtone ที่เหมาะสมกับสีธรรมชาติเดิมของไม้ นอกจากนี้จะช่วยลดและลดความเสียหายตามธรรมชาติของไม้ รวมถึงยังช่วยกัน UV รักษาสี "ธรรมชาติ" ไว้ได้นานยิ่งขึ้น

อีกทางเลือกหนึ่งคือ สามารถเลือก Colourtone ที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะของไม้ตามธรรมชาติ (เช่น ทำให้ไม้ดูสว่างขึ้นหรือเข้มขึ้นกว่าเดิม) ก่อนที่จะเริ่มใช้ CUTEK® ที่มีการผสมสี เราขอแนะนำให้เลือกตัวอย่างพิเศษสีไม้ที่จะใช้จริงมาให้เราทาเดตัวอย่าง ส่งกลับไปเพื่อพิจารณาว่า Colourtone ที่เลือกจะมีลักษณะอย่างไรกับธรรมชาติของไม้

การจัดเก็บและความปลอดภัย

ความปลอดภัย	โปรดอ่านเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลความปลอดภัย (SAFETY DATA SHEET) และข้อควรระวังใด ๆ ที่ระบุไว้ที่ฉลากภาษา
การจัดเก็บ	ผลิตภัณฑ์นี้ ไม่ถูกจัดเป็นสินค้าอันตราย สำหรับการจัดเก็บและการขนส่งทางถนนและทางรถไฟภายใต้รหัส ADG และข้อยกเว้น Special Provision AU01 ในประเทศออสเตรเลีย เก็บในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศดี มีที่กำบัง และห่างจากแหล่งความร้อน รักษาฝาภาชนะให้ปิดอยู่เสมอ
การจัดการ	เช่นเดียวกับสารเคมีอื่น ๆ ห้ามกลืนกิน ห้ามสูดดม หรือการสัมผัสกับตาและผิวหนังโดยการปฏิบัติตามหลักการทำงานที่ดีในที่ทำงาน ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันตามที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน AS1337 และอุปกรณ์ป้องกันผิวหนังที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน AS2161 เมื่อมีความเสี่ยงที่จะเกิดการกระเด็นเข้าตาหรือสัมผัสผิวหนัง ควรล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ หรือใช้ห้องน้ำ
การใช้งาน	ใช้งานในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศดี และหลีกเลี่ยงการสูดดมหมอกพิษและไอ หากมีความเสี่ยงในการสูดดมหมอกพิษ ควรสวมหน้ากากป้องกันไอระเหยอินทรีย์
ความไวไฟ	ผลิตภัณฑ์นี้เป็นของเหลวที่ติดไฟได้ เมื่อเกิดการเผาไหม้จะปล่อยควันพิษออกมา

ข้อมูลบริษัท

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย:	ผลิตโดย:
บริษัท มุมเมอร์ โคทติ้ง จำกัด	Chemisys CUTEK® Pty Ltd
212/15 หมู่ 8 ตำบลหมื่นไวย	A.C.N. 610 127 654
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	PO Box 3604
30000	Loganholme QLD 4129
	Australia

ข้อมูลที่น่าเสนอในสื่อชิ้นนี้และคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ ข้อมูล ความช่วยเหลือ หรือบริการที่จัดหาโดย Chemisys เกี่ยวกับสินค้าที่ผลิตโดยบริษัทหรือการใช้งานและการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นถูกให้ด้วยความเชื่อมั่นและถือว่าเหมาะสมและน่าเชื่อถือโดย Chemisys อย่างไรก็ตาม คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ ข้อมูล ความช่วยเหลือ หรือบริการใด ๆ ที่จัดหาโดย Chemisys จะไม่ยกเว้นผู้ใช้งานจากการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นทันทีเมื่อได้รับสินค้า เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าของผลิตภัณฑ์ภายในขอบเขตของความก้าวหน้าทางเทคนิคหรือการพัฒนาใหม่ คำแนะนำที่ไว้ไว้ในสื่อชิ้นนี้ควรได้รับการตรวจสอบผ่านการทดสอบเบื้องต้น เนื่องจากเงื่อนไขในระหว่างการประมวลผลที่เราไม่สามารถควบคุมได้ โดยเฉพาะเมื่อมีการใช้วัสดุจากบริษัทอื่นร่วมด้วย ข้อมูลที่จัดหามาโดยเราไม่ได้ยกเว้นผู้ใช้จากการตรวจสอบความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์สำหรับวัตถุประสงค์ของตนเอง คำแนะนำในการใช้งานไม่ได้หมายถึงการรับประกันทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยเกี่ยวกับความเหมาะสมหรือความสามารถในการใช้งานของผลิตภัณฑ์สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ